

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

[www.ekontaktor.nt-rt.ru](http://www.ekontaktor.nt-rt.ru) || [etk@nt-rt.ru](mailto:etk@nt-rt.ru)

## Выключатели автоматические ВУ-ХХХ. Технические характеристики.

Выключатель управления ВУ предназначен для коммутации электрических цепей управления переменного и постоянного токов, в определенных точках пути, где движение контролируемого объекта должно быть изменено, или для сообщения о достижении объектом заданного положения.

Исполнение выключателей управления ВУ тип М – защищенное.

Выключатели управления (ВУ тип М) приводятся в действие вращающимися частями механизмов, с которым они связаны посредством зубчатых колес, цепей или муфт.

Технические характеристики выключателей ВУ:

Наименование параметра	Значение	
	ВУ-150М	ВУ-250М
Номинальное напряжение	до 380В 50Гц / -440В	
Допустимый длительный ток	20А	
Включаемый ток	100А	
Отключаемый ток при индуктивной нагрузке - при постоянном напряжении  - при переменном напряжении	110В - 2,5А 220В - 1,6А 440В - 0,6А 380В - 20А	
Число цепей управления	1	2
Режим работы	ПВ 40%	
Ввод внешних проводов	через сальник (герметичный ввод)	
Тип привода	поворотный вал шпиндельного типа	
Передаточное отношение редуктора	1:50	
Климатическое исполнение и категория размещения	У2	
Исполнение	защищенное	
Степень защиты от воздействия окружающей среды и от соприкосновения с токоведущими частями	IP44	
Масса ( не более)	2,8кг	9кг